

SÉRIE CL-ECO_capacidade

O Módulo de Dosagem para Cloro Gás até 270 kg/dia Clorando é um produto composto por uma válvula tipo V-notch para regulação da vazão do Cloro Gás e um rotâmetro para visualização da dosagem por uma escala graduada em kg/dia ou Kg/h em tubo de vidro. O Produto possui uma alta resistência mecânica que possibilita trabalhar sob condições severas de intempérie.

Características principais



- Montagem vertical e fluxo ascendente
- Corpo em ABS/PVC
- Batente superior em PVC usinado
- Batente inferior em PVC usinado
- Rotâmetro em vidro Borocilicato ou Policarbonato com escala graduada 0-50 Kg/h
- Escala em kg/dia ou kg/h
- Capacidade: 5, 10, 15, 26, 50,100, 150, 240, 270 kg/dia
- Comprimento de escala 96 mm
- Flutuador em Borossilicato
- Regulagem de vazão tipo V-notch
- Adaptadores para mangueira 3/8"
- Proteção do vidro em Policarbonato / acrílico.
- Anéis em Viton.
- Fixação em parede.
- Posição de saída e entrada horizontal com conexão Ø 3/8"

Aplicações

- Sistema de tratamento de água potável e efluentes