

SÉRIE CL-ECO_v_capacidade

A Válvula Check-unit reguladora de pressão e vácuo para dosagem de Gás Cloro Clorando série CL-ECO é um equipamento para sistema de cloração construído com materiais de alta qualidade, proporcionando resistência, segurança, ótimo acabamento e baixa manutenção.

A série CL-ECO conta com peças de reposição e elementos técnicos auto-suficientes para atender as demandas do mercado, com dosagens de até 270 kg/dia.

Características principais



- Fácil Instalação e manuseio.
- Montagem em parede ou cabeça de cilindro através de grampo Yoke.
- Capacidade de vazão: 5, 10, 15, 26, 50, 100, 150, 240, 270 kg/dia
- Conexões entre os módulos através de mangueira fornecida com o equipamento. Conexão entre os módulos feita por conexões para a mangueira de 3/8" e 1/4"
- Molas internas das válvulas construídas em liga Hastelloy C.
- Diafragmas construídos em PTFE ou Viton.
- Haste e obturador construídos em Tungstênio e PVDF.
- Parafusos, porcas e arruelas em aço inoxidável e junta de chumbo
- Atende as normas técnicas do "Chlorine Institute".

Aplicações

- Dosagem de Gás Cloro em processos de tratamento de água (desinfecção).

Clorando Saneamento

Rua Capitão Alberto Aguiar Weissohn nº 248 Prédio 18
Guararema SP CEP 08900-000
Tel./Fax (11) 4693-3842
e-mail : clorando@clorando.com.br
www.clorando.com.br